

Montageanleitung
Art.Nr. 465310 LED-Zargenlampe




Merkmale Panele

- nur 0,8W Energieverbrauch
- elegantes Edelstahlgehäuse, fein geschliffen
- Leuchtmittel austauschbar
- steckbare Anschlussleitung

Lieferumfang

- 1 Stück Zargenlampe
1 Stück Blechschraube 3,5x9,5



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die vorstehende Zargenlampe dient ausschließlich der Beleuchtung von Schachttürzugängen.

Montagehinweis

Aus EMV-Gründen müssen überschüssige Leitungslängen in großen Schlaufen flach auf die Kabinenstahldecke gelegt werden. Die Schlaufenleitungen müssen dabei so nah wie möglich nebeneinander liegen.

Passendes Zubehör

Art.Nr.

- 465620 LED Netzteil 100-240V/24V DC 24W
mit 1m Zuleitung geeignet für 1-16 Zargenlampe
465621 Zuleitung zur ersten Lampe 2x0,34qmm, Meterware
465653 Zwischenleitung 3m, steckbar
465651 Zwischenleitung 1m, steckbar
465650 2-fach Verteiler, steckbar

Zargenlampenmontage

1. Gehäusedeckel abschrauben
2. Unterteil an gewünschter Position anhalten und vorgesehene Zargenbohrung für Kabeldurchführung und Befestigungsschraube markieren.
3. Ø 8mm für Kabeldurchführung und Ø 3mm für Befestigungsschraube in Zarge bohren
4. Verbindungsleitung einstecken und Funktion prüfen.
5. Schutzfolie von Gehäuseunterteil abziehen und Gehäuse ankleben, Abdeckung anschrauben.

