

FALSE CAR – SCHIENENGEFÜHRTES SCHACHTGERÜST

False Car

Art.-Nr. 337830

False Car ist eine flexible Aluminium-Montageplattform mit Abstürzsicherung für Aufzuganlagen. Mit einer Hebevorrichtung (Seilzug) die über Seile an dem False Car befestigt ist, können bis 680 kg befördert werden. Das Stichmaß kann flexibel zwischen 1.675 mm bis 2.740 mm eingestellt werden und ist für Schienenköpfe von 16mm bis 31mm geeignet. Diese einzigartige Montageplattform ist mit einer Rollen/Keil-Fangvorrichtung ausgerüstet. Die einfache und sichere Montage des False Car reduziert Montagekosten und erleichtert die Montage der Schachteinbauteile.

Sie können sie kaufen oder mieten. Bitte rufen Sie an, wenn Sie Einzelheiten zur Vermietung wissen wollen.

Achtung: Aufbewahrungskiste für die Montageplattform auf Anfrage.



FALSE CAR – SCHIENENGEFÜHRTES SCHACHTGERÜST

Verstellbare Plattform

Art. -Nr. 337840

Mit diesem innovativen Produkt haben Sie eine Montageplattform mit dem Monteure und Material der Nennlast entsprechend sicher befördert werden. Die Montageplattform kann auch auf einen vorhandenen Fahrkorbrahmen Montiert werden.

Die zum Patent angemeldete Aluminiumplattform gibt es in zwei verstellbaren Ausführungen:

- 1) Breite 1.830 – 2.430 mm (Stichmaß) x Tiefe 1.550 – 1.820 mm oder
- 2) Breite 1.610 – 2.335 mm (Stichmaß) x Tiefe 1.930 – 2.743 mm.

Die Einstellung der Plattform lässt sich durch Positionsänderung der stranggepressten Trägerelemente an den Ecken vornehmen. Sobald die gewünschte Größe der Plattform eingestellt ist, schieben Sie einfach 19 mm dickes Sperrholz unter die vorgesehenen Halteleisten an der Einfassung, schrauben das Sperrholz wie vorgesehen an die Querprofile und fertig ist Ihre Plattform. Die Konstruktion der Plattform ist speziell auf alle Rahmen für Montageplattformen abgestimmt, kann aber für fast alle Fälle, bei denen eine Plattform benötigt wird, verwendet werden. Die Plattform hat eine 100 mm hohe Fußleiste rundum und kann ohne weiteres mit den Überdachungen ausgerüstet werden. Sonderabmessungen sowie Anbauten zur Anpassung an Ihre speziellen Rahmenvorgaben stehen zur Verfügung. Das Gesamtgewicht der Plattform einschließlich Sperrholz liegt unter 90 kg. Die Plattform hat eine Gesamtnennlast von 360 kg, bei maximal 136, kg pro Quadratmeter.

Schutzdach

Art. -Nr. 337835

Zusätzliche Sicherheit, bietet bei Bedarf das Schutzdach über der Montageplattform.

Wir liefern die vorgebohrten Eckständer und Dachträger. Sie beschaffen das Holz. Kann an die meisten Holzplattformen gebaut werden.

